Reverse Proxy avec HTTPS

Principe

Si vous souhaitez héberger sous une même IP plusieurs services WEB qui sont soit incompatibles entre eux (versions de PHP par exemple), ou bien que certains services sont critiques, il est peut être préférables de séparer ces services WEB dans des machines distinctes.

L'objectif est d'avoir un Apache2 qui recevra toutes les requêtes HTTP et HTTPS et qui fera du proxy vers les autres machines via leur nom de domaines local (ou par leur adresses IP).

Installation et Configuration

Il faut évidemment installer Apache2 pour effectuer la manipulation

```
# apt-get install apache2
```

Puis activer les mods Apache2 pour effectuer le Reverse Proxy et le HTTPS

```
# a2enmod proxy
# a2enmod proxy_http
# a2enmod rewrite
# a2enmod ssl
# a2enmod headers
```

Puis on désactive les sites par défaut

```
# a2dissite 000-default.conf
# a2dissite default-tls.conf
```

Puis il reste juste à créer la configuration du site

```
# nano /etc/apache2/site-available/monsite.conf
```

Et rentré ceci avec les modifications adéquates

```
<VirtualHost *:443>
    #########GENERAL#########
    ServerName domain.tld

    ###########SSL###########
    # Il est nécessaire d'activer SSL, sinon c'est http qui sera utilisé
    SSLEngine On

    # Les clefs du serveur :
    SSLCertificateFile /path/to/key/fullchain.pem
```

```
    SSLCertificateKeyFile /path/to/key/privkey.pem

    # On autorise TLSv1.2, on rejette les autres
    SSLProtocol -all +TLSv1.2

    # On autorise uniquement les clefs de cryptage longue (high).
    SSLCipherSuite HIGH:!kRSA:!kDHr:!kDHd:!kSRP:!aNULL:!3DES:!MD5

        # On fournit l'entête HSTS
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000;
includeSubdomains;"
    ##########PROXY##########
    <IfModule mod_rewrite.c>
        RewriteEngine on
        RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK)
        RewriteRule .* - [F]
    </IfModule>

    <IfModule mod_rewrite.c>
        <IfModule mod_proxy.c>
            ProxyRequests Off
            ProxyPreserveHost On
            ProxyPass / http://domain.lan/
            ProxyPassReverse / http://domain.lan/
            RewriteRule ^/(.*) http://domain.lan/$1 [P,L]
        </IfModule>
    </IfModule>

    <Location />
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Location>

    ###########LOG###########
    ErrorLog /var/log/apache2/domain.tld-error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/domain.tld-access.log combined
</VirtualHost>

# Redirection des requettes HTTP vers l'HTTPS.
<VirtualHost *:80>
    ServerName domain.tld

    <IfModule mod_rewrite.c>
        RewriteEngine on
        RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^{TRACE|TRACK}
        RewriteRule .* - [F]
    </IfModule>

    Redirect permanent / https://domain.tld/
```

```
    ###########LOG###########
    ErrorLog /var/log/apache2/domain.tld-error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/domain.tld-access.log combined

</VirtualHost>
```

Il suffira d'acitiver le site

```
# a2ensite monsite.conf
```

puis de relancer apache2

```
# service apache2 restart
```

Et le tour est joué!

From:
https://wiki.virtit.fr/ - **VirtIT**

Permanent link:
https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:apache2:reverse_proxy_avec_https?rev=1495638138

Last update: **2017/12/09 00:19**