RAID MDADM de la partition EFI

Cette documentation est une synthèse de cet article: https://std.rocks/fr/gnulinux_mdadm_uefi.html

Pour faire en sorte de mettre la partition EFI en RAID 1 avec MDADM, il faut évidement que les deux disques aient une partition de même taille, et on va assumer que la partition EFI est déjà en place sur /dev/sda1.

Création du RAID

Pour commencer, on va créer le RAID en mode détérioré avec la partition libre :

```
\mbox{\#} mdadm --create /dev/md/l --level 1 --raid-disks 2 --metadata 1.0 /dev/sdbl missing
```

L'usage de metadata 1.0 est extrêmement importante, car celle-ci sont à la fin de la partition, rendant lisible la partition par le BIOS sans monter le RAID.

ensuite, on créer le système de fichier :

```
# mkfs.fat -F32 /dev/md/1
```

puis on monte la partition :

```
# mount /dev/md/1 /mnt/efi
```

et on synchronise les données EFI sur cette partition :

```
# rsync -av /boot/efi /mnt/efi
```

ensuite on démonte les partitions:

```
# umount /boot/efi
```

```
# umount /mnt/efi
```

et on monte la partition

```
# mount /dev/md/1 /boot/efi
```

Ensuite on re-ajoute la partition de /dev/sda1 au RAID :

```
#mdadm --manage /dev/md/l --add /dev/sdal
```

Configuration des entrées EFI dans le BIOS

Maintenant on va passer à l'étape délicate, configurer le BIOS. Il vous faudra pour ça l'utilitaire **efibootmgr**.

Pour commencer on va récupérer la liste des entrées EFI avec la commande :

```
# efibootmgr -v
```

Voici un exemple de retour :

On va donc supprimer l'entrée debian

```
# efibootmgr -B -b 0007
```

puis créer les deux entrées, une pour chaque disque :

```
# efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 1 --label "debian sda1" --
loader "\EFI\debian\shimx64.efi"

# efibootmgr --create --disk /dev/sdb --part 1 --label "debian sdb1" --
loader "\EFI\debian\shimx64.efi"
```

Vous pouvez désormais re-vérifier les entrées EFI, elles devraient apparaître et le Boot Order devrait aussi être ajusté.

Configurer le fstab

Ensuite, il faut aller modifier /etc/fstab, et mettre l'UUID de la partition /dev/md/1. Pour récupérer l'UUID il faut taper la commande :

```
# blkid /dev/md/1
```

et mettre la valeur UUID a la place de celle de la partition /boot/efi dans le fichier /etc/fstab.

Et pour finir lancer les commandes:

systemctl daemon-reload

update-initramfs -u

Et c'est tout, vous pouvez redémarrer en espérant que tout fonctionne bien.

From:

https://wiki.virtit.fr/ - VirtIT

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:donnees:raid_mdadm_de_la_partition_efi?rev=1717418308

Last update: 2024/06/03 12:38

