

Envoyer un mail par un SMTP prestataire

Installation et configuration

Pour envoyer un mail via un serveur SMTP, il est possible d'utiliser plusieurs méthodes, j'ai choisit la méthode *ssmtp*.

Il faut commencer par installer *ssmtp*

```
apt install ssmtp
```

Puis il suffira de le configurer dans */etc/ssmtp/ssmtp.conf*.

Voici quelques exemples :

GMAIL :

```
#  
# Il est très déconseillé d'utiliser Gmail a cause de la double  
# authentification  
#  
root=username@gmail.com  
mailhub=smtp.gmail.com:587  
rewriteDomain=  
UseSTARTTLS=YES  
AuthUser=username@gmail.com  
AuthPass=password  
FromLineOverride=YES
```

Hotmail/Live/Outlook :

```
root=username@outlook.com  
mailhub=smtp-mail.outlook.com:587  
rewriteDomain=outlook.com  
UseSTARTTLS=YES  
AuthUser=username@outlook.com  
AuthPass=password  
FromLineOverride=YES
```

OVH :

```
mailhub=ssl0.ovh.net:465  
rewriteDomain=domain.tld  
hostname=hostname.domain.tld  
FromLineOverride=YES
```

```
AuthUser=username@domain.tld  
AuthPass=password  
UseTLS=YES
```

A noter que le mot de passe est écrit en clair.

Utilisation

Plusieurs possibilités, la commande *mail*:

```
cat /tmp/corpsdumail.txt | mail -s "Sujet du mail" destinataire@domain.tld
```

ou alors la commande *ssmtp* :

```
cat /tmp/corpsdumailavecetes.txt | ssmtp -t -F "nom affiché"
```

Avec pour fichier :

```
To: myemailaddress@domain.tld  
From: myemailaddress@domain.tld  
Subject: Sujets
```

Corps du message

From:
<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:
https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:generalites:envoyer_un_mail_par_un_smtp_prestataire?rev=1512778796

Last update: 2017/12/09 00:19

