2025/11/04 23:46 1/2 Quelques sondes Zabbix

Quelques sondes Zabbix

Toutes les sondes suivante ont besoin de l'agent ai l'option EnableRemoteCommands sur 1.

Les sondes suivantes doivent être mise dans la catégorie Item.

Containers LXC

Les sondes mémoires sur les containers ne sont pas valides, elles indiquent le total de RAM de l'hyperviseur.

Les sondes suivant peuvent être aussi appliqué à des machines physiques.

```
Total en bytes:
system.run[free -b -w |awk 'FNR == 2 {print $2}']

Utilisé en bytes:
system.run[free -b -w |awk 'FNR == 2 {print $3}']

Libre en bytes:
system.run[free -b -w |awk 'FNR == 2 {print $4}']

Partagé en bytes:
system.run[free -b -w |awk 'FNR == 2 {print $5}']

Cache / Buffered en bytes:
system.run[free -b -w |awk 'FNR == 2 {print $6}']
```

et voici quelques exemples de Triggers en rapport :

```
Trigger de RAM utilisé supérieur à 10%
(({Template OS Linux:system.run[free -b -w |awk 'FNR == 2 {print
$3}'].last()} * 100) / {Template OS Linux:system.run[free -b -w |awk 'FNR ==
2 {print $2}'].last()} ) >= 90
```

pfSense

Pour vérifier le statut des passerelles, je vous invite a suivre :

zbx-pf_gateway

Certificats TLS

Pour vérifier la date d'expiration et l'issuer, je vous invite à suivre ce lien :

zbx-ssl certificate check

2025/11/04 23:46 2/2 Quelques sondes Zabbix

From:

https://wiki.virtit.fr/ - VirtIT

Permanent link: https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:generalites:quelques_sondes_zabbix?rev=1520868486

Last update: 2018/03/12 15:28

